Lp.	Rodzaj	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość [szt.]	Pojemnik	Wielkość	Rozstawa [
1	T	Piórkówka japońska 'Hamelni'	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	9	C2	20-30	0,8
2	K	Cyprysik Lawsoniana 'Globe'	Chamaecyparis Lawsoniana 'Globe'	2+2=4	C2/C3	20-30	0,5
3	D	Klon tatarski 'Ginnala'	Acer tataricum 'Ginnala'	2	C3	110-140	-
4	K	Pięciornik krzewiasty odm. Manchu	Potentilla fruticosa	66	C3	30	3 szt/m2
2	K	Jałowiec płożący 'Hughes'	Juniperus horizontalis 'Hughes'	291 (3 szt. / 1m2)	CL5 - C2	10-15 cm	---
6	B	Runianka japońska odm. pstrolistna	Pachysandra Terminalis VARIEGATA	230	C3	15-20	5 szt/m2
7	K	Berberys „Red carpet"	Berberis thunbergii „Red carpet"	10+10 =20	C2	30-40 cm	0.5m
8	K	Berberys „Green carpet"	Berberis thunbergii „Green carpet"	10+10 =20	C2	30-40 cm	0.5m

LEGENDA:

- nr pomieszczenia, temp. obl, zapotrzebowanie na ciepło
- grzejnik stalowy, płytowy dolnozasilany
- dylatacja O.P.
- przewody instalacji c.o. – zasilanie grzejników z rozdzielaczy – prowadzenie w warstwie ocieplenia posadzki
- przewody instalacji c.o. – zasilanie rozdzielaczy grzejników – prowadzenie w warstwie ocieplenia posadzki
- przewody instalacji c.o. – zasilanie rozdzielaczy O.P.
- przewody instalacji c.o. – pętle O.P.
- przewody instalacji c.t. – woda
- przewody instalacji c.t. – glikol
- nr podłogi grzewczej,powierzchnia podłogi grzewczej,rozstaw, długość przewodów podłogi grzewczej nr rozdzielacza
- rozdzielacz
- oznaczenie/ numer pionu

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami (wod.–kan, wentylacja i elektryczne) oraz opracowaniami branżowymi.
2. W najniższych miejscach na instalacji zabudować zawory spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne.
3. Główne przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku źródła.

PW PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

EW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
EW2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h
EW3	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h
EW4	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h
EW5	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h –20°C
AW3	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h –20°C
AW4	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h –20°C
AW5	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h –20°C
AW6	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h –20°C
AW7	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h –20°C

LEGENDA WYPOSAŻENIA:

- SZAFKI SPORTOWE
- SIEDZISKA NIETAPICEROWANE
- SIEDZISKA
- KRZESŁA / KRZESŁA BIUROWE
- STOŁY / BIURKA
- UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- POCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- SIEDZISKO PRYSZNICOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PRYSZNICE z ZASŁONAMI
- SUSZARKA ŚCIENNA
- PRALKA
- ZMYWARKA PODBLATOWA
- WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE ZINTEGROWANE SYSTEMOWE
- MISKA USTĘPOWA
- PISUAR
- UMYWALKA
- ZLEW
- ZLEW TECHNICZNY
- LEŻANKA MEDYCZNA
- S – DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
- – WPUSTY PODŁOGOWE
- – ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ
- TABLICA
- WIESZAKI NAŚCIENNE
- SZAFA KOMODA

PROJEKTOWANE BALUSTRADY

rura stalowa ocynkowana ogniowo Ø 50, malowana proszkowo na kolor czarny matowy balustrady mocować przy pomocy śrub montażowych i nóżek do góry do schodów. miejsce montażu oznaczone: "Wypełnienie pól z siatki ciężo-ciągliwej"

PROJEKTOWANE POCHWYTY NA KLATKACH SCHODOWYCH

rura stalowa ocynkowana ogniowo Ø 50, , malowana proszkowo na kolor czarny matowy pochwyt mocować przy pomocy śrub montażowych i nóżek do ściany. Minimalna przestrzeń między ścianą, a pochwytem wynosi 5cm

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
	Projektował:	mgr inż. Łukasz Stadnik	SLK/4318/PWOS/12
	Sprawdził:	mgr inż. Dawid Krutua	SLK/8310/PWBS/20
	Opracował:	mgr inż. Dżiwda Pędak	
		mgr inż. Piotr Wyrąż	

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506–340–000
www.primtech.pl

Lokalizacja: PRUDNIK, ULICA KOLEJOWA; DZIAŁKI: 2840/271; 1403/271; 1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/ 235; 896/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235; 2836/235; 2837/235; 1178/235; 2839/232; 2841/271; 1222/280; 1175/235; 1176/235; 236

Nazwa projektu/Obiekt:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor:
GMINA PRUDNIK
UL. KOŚCIUSZKI 3
48–200 PRUDNIK

Nazwa rysunku:
BUDYNEK KLUBOWY
RZUT PARTERU– INSTALACJA C.O

Faza proj: PROJEKT TECH. / WYK.
Nr rysunku: IS–13
Nr egz.:
Data: październik 2022 r.
Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita

A1